PTZ WiFi kamera Secutek SB-D79W

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Obsah balení

- WiFi kamera Secutek SB-D79W
- anténa
- napájecí adaptér – 12V, 2A
- síťový kabel
- hmoždinky

2. Popis částí kamery



1 – LAN kabel

2 – RESET tlačítko

3 – Napájecí konektor (12V)

4 - Čočka kamery

5 – Přísvit

3. Začátek

1. Pomocí dodaných montážních šroubků a hmoždinek připevněte kameru na libovolné místo. Pro tuto kameru je vhodná jak vnitřní, tak venkovní montáž. Vzhledem k tomu, že kamera splňuje standard **IP66**, je chráněna i proti intenzivně tryskající vodě.
   Upozornění: *v případě venkovní montáže dbejte na to, aby konektory na kabelech vedoucích z kamery byly chráněny před deštěm.*

2. Pomocí napájecího adaptéru (**12V**, **2A**, součást balení) připojte kameru do el. sítě. Konektor pro připojení napájecího adaptéru do kamery je součástí svazku kabelů vedoucího z kamery.

3. Připojte kameru k routru přes LAN.

4. Používání kamery

Nyní můžete začít kameru používat. Pro instrukce, jak používat tuto kameru se obraťte na samostatné manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi** (pro Android / iOS).

5. FAQ

- Kameru mám zapojenou, ale nemám k ní software:

  - Aplikace **CamHi** je volně dostupná ke stažení pro mobilní OS Android a iOS. Pro Windows je aplikace dostupná na adrese http://www.ipcam.xin/. Pro instrukce, jak software s kamerou používat, jsou určené manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi**.

- Všechno jsem již prověřil, nic nepomohlo!

  - Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na nás na našich kontaktech

6. Specifikace

Pracovní režimy	Nahrávání ve smmyčce Detekce pohybu Upozornění push notifikací / na email / FTP
Kamera	2MP snímač Úhel záběru 89.9°-26.2° Snímkovací frekvence 25FPS Noční vidění do 20m (IR 842nm)
Nahrávky	Rozlišení 1920x1080px Formát .AVI Komprese H.264
Spotřeba	3W ve dne / 6W v noci
Napájení	DC 12V/1A
Automatická aktivace	Pohybem
Přehrávání záznamů ze zařízení	Prostřednictvím mobilní aplikace
Paměť	Podpora až 128GB micro SD kartu
Komunikace a obsluha	Mobilní aplikace PC software Až 4 uživatelé zároveň
Váha	450g
Rozměry	113x113mm
Pracovní teplota	-20°C - +60°C
Pracovní vlhkost	10%-95%



7. Disclaimer

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Upozorňujeme, že návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování je možné pouze se souhlasem této společnosti.