Solární panel pro fotopasti W-01 - 7.4V, 1500mAh baterie

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

S použitím solárního panelu může fotopast fungovat v podstatě po neomezenou dobu. Solární panel je vybaven interní baterií o kapacitě 1500mAh.

1. Obsah balení

- Solární panel
- Napájecí adaptér 12V/1A
- Propojovací kabel
- Popruh
- Držák
- Šroubky
- Imbus klíč



2. Popis produktu



1 – DC IN 12V (vstup napájení)
2 – Tlačítko pro zjištění stavu baterie
3 - Závit pro držák
4 – Signalizace stavu baterie
5 – DC OUT 12V (výstup napájení)
6 – Solární panel

3. Použití

1 – Nabijte solární panel s externí baterií. Stav baterie můžete zjistit krátkým stisknutím tlačítka 2,

2 – Připojte fotopast k solárnímu panelu přes propojovací kabel,

3 – Solární panel připevněte k držáku,

4 – Zapněte fotopast .

4. Specifikace

- vestavěná Li-ion baterie 7.4V / 1500mAh
- výstupní výkon max 2W
- výstupní napětí 12V
- výstupní proud max 1500mA
- výstupní konektor: 4 x 1,7 x 10 mm (DC2.1)
- napájecí adaptér: input AC110-220 / output 12V 1.0-2.0A
- montáž možná pomocí dodávaného popruhu nebo na stativový závit 1,4"
- standard voděodolnosti IP54
- provozní teplota -30 - +70°C
- provozní vlhkost 5% - 95%
- rozměry solárního panelu: 14 x 15,5 x 2,8 cm



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz